



- Detektoren henter driftsspenning fra 230V-nettet, og har backup-batteri med driftstid opptil totalt 10 år.
- Kommunikasjon med sentralenhet skjer trådløst.
- Deteksjon av røyk og temperatur.
- Enkel tilkobling med WAGO 221 som kan skiftes ut til større WAGO ved behov for flere tilkoblinger.
- Patentert røykkammer for beskyttelse mot støv, rusk og insekter.
- Opprett scenario som kontrollerer f.eks. smartplugg basert på temperatur målt av røykdetektoren.
- Minimalistisk og funksjonelt design.
- Med detektoren på plass i braketten kan den vris nesten 90° for perfekt montasje i taket.
- Slår alarm om temperatur går over 64°C.
- Innebygd sirene med 85 dB lydtrykk.
- Piper én, piper alle funksjon (konfigurerbart).
- Sikker trådløs 2-veis kommunikasjonsprotokoll.
- 3 dioder sørger for visuell varsling sammen med app og sirene. Grønn LED blinker hvert minutt ved normal drift.
- Kompatibel med ELOTEC AJAX PLUS og nyere.

230V detektoren kombinerer optisk røykdeteksjon med temperatursensor som gir umiddelbar alarm ved hurtig temperaturøkning. Det patenterte røykkammeret filtrerer effektivt ut støv og andre forurensninger.

Dobbelt-spektrum sensor gjør at detektoren ikke varsler ved uønskede hendelser som vanddamp i rommet ved dusjing eller stekes fra matlaging. De to temperaturfølerne reagerer på økt temperatur.

Med smartbraketten justerer du enkelt vinkel i taket, hvit og svart utførelse passer inn i alle rom og 3 led-indikatorer viser tydelig alle meldinger fra detektoren. I tillegg har man full oversikt på temperatur og meldinger direkte i appen.

Røykkammer ser forskjell på aerosol partikler og røyk ved å registrere partikkelstørrelse og fargeforskjell, anbefaler vi bruk av røykpenn eller varmepistol på lav temperatur ved test.

## Spesifikasjoner

Driftsspenning	110-230V AC
Backup-batteri	Litiumbatteri (kan ikke erstattes)
Røyksensor	Optisk med dobbel spektrum
Temperatursensor	Klasse A1R
Frekvensbånd	868 MHz
Radioeffekt	20 mW
Lydtrykk, sirene	85 dB
Rekkevidde	Opptil 1700 m
Driftstemperatur	0°C til +50°C
Maks. relativ fuktighet	80 %
Mål (B x H x D)	122 x 122 x 54 mm

## Bestillingsinformasjon

WO-863-AC	230V røyk- og varmedetektor, hvit
WO-863-B-AC	230V røyk- og varmedetektor, svart