

### Teknisk informasjon

Produktspekter	Wiser
Serie	Wiser
Varemerke	ELKO
Produktkompatibilitet	ELKO SmartHUB generasjon 1
Produkt eller type komponent	Røykdetektor
Applikasjon	Tidlig deteksjon av ulmebranner og åpne branner
Navn på mobilapp	ELKO Smart
Sensor type	Fotoelektrisk sensor
Forpakning	Kartong

### Komplementær

Fargetone	Hvit ( RAL 9003)
Forsyning	Strømnett
[Us] matespenning	110...240 V AC 50/60 Hz
Type kommunikasjonsnettverk	Trådløs Zigbee ( 2,4 GHz), 2,5 mW på < 50 m
Deteksjonstype	Varme Røyk
Funksjonen tilgjengelig	Lokal Alarm Hush function Selvtest av røykdeteksjon
Teknologi	Spredt lys (tyndall-effekt)
Type måling	Røyk
Start/stopp	Knapp ( test/hush function)
Maksimalt antall enheter sammenkoblet	40 for Trådløs Alarm
Rf rekkevidde	50 m Innendørs 40 m Innendørs
Hornnivå	85 dB på 3 m, Minimum
Tidsforsinkelsesområde	10 min ( hush)
Lokal varsling	Visuell: 1 LED ( Rød) for Advarsel og lavt batteri Visuell: 1 LED ( Grønn) for Tilkoblingsstatus Lyd: Signal ( Grønn) Lyd: Alarm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling ( Baksiden av enheten)
Materiale	Termoplast
Installasjonstype	Innendørs
Montering av enhet	Overflate
Montering	Tak Veggmontering
Festemetode	Med skruer
Høyde	43 mm
Bredde	115 mm
Dybde	115 mm

## Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur for drift	0...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Produktsertifikater	CE
Standarder	EN 14604 AS 3786

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8 cm
Pakke 1 Bredde	14 cm
Pakke 1 Vekt	15 cm
Package 1 Weight	470 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	13,28 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	288
Pakke 3 Høyde	105 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	120 cm
Pakke 3 Vekt	174,36 kg

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------